



Transformateur de contrôle industriel

**208/500,220/380/440/550,230/400/460/
Pri V -
85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130
Sec V**



Par Acme Electric
No de catalogue [CE500N007](#)

Transformateur de contrôle industriel
208/500,220/380/440/550,230/400/460/575,240/416/480/600
Volts primaires - 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130
Volts secondaires.

Caractéristiques

- La conception encapsulée protège le noyau et l'ensemble de la bobine des contaminants potentiellement dommageables.
- Construit avec un laminage en acier au silicium de haute qualité pour minimiser les pertes du noyau et augmenter l'efficacité.
- Blocs de bornes moulés avec barrières d'isolation pour éviter les arcs électriques.
- Kits de blocs-fusibles disponibles et facilement adaptables
- Les liens de connexion série-parallèle permettent de réduire les coûts de câblage et de main-d'œuvre.
- Les borniers permettent un accès complet aux bornes à anneau pour une installation facile, même avec des conducteurs à brins massifs.
- Enroulements en cuivre sur tous les groupes
- La plaque de montage en acier de fort calibre s'adapte à diverses dimensions de montage.
- La régulation de la tension dépasse les exigences de la NEMA
- Répertorié UL et cUL
- Conforme ou supérieur aux normes UL, CSA, NEMA, ANSI et OSHA
- Garantie limitée de 20 ans

Général

| | |
|---------------------|--|
| Numéro de catalogue | CE500N007 |
| La construction | Encapsulé |
| Tension secondaire | 85/100/110,91/110/120,95/115/125,99/120/130 V |
| CUP | 047503014912 |

Dimensions

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensions | 9 po x 10 po x 8 po |
| Hauteur | 8 en |
| Longueur | 9 en |
| Poids | 28.75 lb |
| Largeur | 10 en |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|--|
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension primaire | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600 V |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|---|
| Liste certifiée | <ul style="list-style-type: none">• Répertorié UL• Référencé cUL |
|-----------------|---|

Logistique

| | |
|----------------------|----|
| Quantité de cartons | 1 |
| Quantité de palettes | 48 |

Documentation

[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - CE500N007](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - CE500N007](#)
[Spécifications - CE500N007](#)



Une marque Hubbell