

BPD8350, aluminium - Connecteur à sorties multiples (bloc de distribution d'énergie)

Par Burndy
No de catalogue [BPD8350](#)

Blocs de distribution d'énergie, 6 AWG-350 kcmil, 7.50 in L, 1.38 in W.

Général


Numéro de catalogue	BPD8350
Type de connecteur	Bloc de distribution d'énergie
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Alliage d'aluminium
CUP	781810601457
UPC 12 Digit	7818106014577

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-19/50 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.38 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1 dans

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	6 AWG-350 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG-350 kcmil



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de palettes	30
----------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_A6FBPD_LineArt](#)
- [Spécifications - BPD8350](#)
- [Spécifications - BPD8350](#)