

GA600H30SS, Connecteur mécanique de mise à la terre pour câble en cuivre sur poteau de clôture carré de 6", acier inoxydable

Par Burndy

No de catalogue [GA600H30SS](#)

Connecteur de mise à la terre mécanique robuste pour câble en cuivre sur poteau de clôture carré de 6" ; convient pour le cuivre #4 AWG - 300 kcmil : #4 AWG - 300 kcmil de cuivre.

Caractéristiques

- Quincaillerie en acier inoxydable
- Approuvé pour l'enfouissement direct dans la terre et le béton
- Poteau carré de 6

Général

Numéro de catalogue	GA600H30SS
Matériaux de construction - Principaux	Alliage de cuivre
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Alliage de cuivre coulé
Matériau - Quincaillerie	Acier inoxydable
Type	GA-H30SS
CUP	621945522930



Chef d'orchestre

Taille du conducteur #4 AWG - 300 Kcmil

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 50091369](#)
[Spécifications - GA600H30SS](#)