

KS15, Connecteur à boulon divisé, Exécuter/prendre : #10-8 AWG Str

Par Burndy

No de catalogue [KS15](#)



Boulon fendu en cuivre, Cu : 10-8 AWG (Str) (Run & Tap).

Général

Numéro de catalogue	KS15
Type de connecteur	Split Bolt
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	80 in-lbs
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	SERVIT
Nom du commerce	SERVIT®
Type	KS, Compact
CUP	781810011256
UPC 12 Digit	7818100112566

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	9/20 en
Dimension - B Longueur pouce	.45 in
Dimension - Plats transversaux pouce	0,50 pouce
Dimension - L Longueur hors tout mm	22 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.85
Dimension - Fraction de la largeur	19/50 in
Dimension - Largeur en pouces	0.38 in
Dimension - Largeur mm	10 mm
Largeur	0.38 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	8 AWG
Conducteur - Cuivre solide	10 AWG-8 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre solide	8 AWG
Robinet	
Conducteur - cuivre massif	14 AWG-8 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	10 STR - 8 STR
Conducteur - Cuivre Str Tap	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG
Conducteur - Cuivre Str	10 STR - 8 STR
Gamme de prises	
Conducteur - CopperWeld Solid Tap	#8
Conducteur - Gamme CopperWeld Solid Tap	#8
Conducteur - CopperWeld Str Run	#8
Conducteur - CopperWeld Str Run Range	#8
Type de conducteur	• CU C Solid-Run • CU C Str-Run • CU Weld C Solid-Run • CU Weld C Str-Run • CU C Str-Tap • CU Weld C Solid-Tap • CU Weld C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	• UL486 • UL467 • CSA C22.2 No 41
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	• UL486 • UL467 • CSA C22.2 No 41
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	99000

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding
- Dessins de vente - SD..078561-01
- Fiches de vente - SERVIT® Split-bolt Connectors
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_KS_Lineart_BW
- Modèles 3D - KS15_MODEL-STEP
- Modèles 3D - KS15_MODEL-IGES
- Modèles 3D - KS15_MODEL-PDF
- Spécifications - KS15
- Spécifications - KS15



Une marque Hubbell