

Sous-station - Borne en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [NAH4834N](#)

Borne en alliage de cuivre coulé, 4 trous, 500-2000 KCMIL, 230 kV, 1.75 IN Stud Hole Spacing, Bolted, Cable to Pad, 0.56 IN Hole Dia.



Général

Numéro de catalogue	NAH4834N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	4
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	3 x 3 - 4 trous
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810002940
UPC 12 Digit	7818100029400

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3-1/4 in
Dimension - B Longueur pouce	3.25 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - F Largeur de centre à centre pouces	1.75 in
Dimension - Fraction de hauteur	3-3/25 in
Dimension - Hauteur pouce	3,12 pouces
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	165 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.50 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Taille du tampon en pouces	3 x 3
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3.00 in
Dimension - Fraction de la largeur	3-19/50 dans
Dimension - Largeur en pouces	3.38 in
Dimension - Largeur mm	86 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Conducteur - Cuivre Taille des brins	500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	500 kcmil-2000 kcmil
Type de conducteur	- CU C Str-Size - CU C Solid-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- Avis aux clients - Prop 65 Notice
- Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
- Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation
- Dessins de vente - SE079584-01
- Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_NAH_LineArt
- Spécifications - NAH4834N
- Spécifications - NAH4834N



Une marque Hubbell