

Sous-station - Borne en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [NAS29N](#)

Borne boulonnée Al, Type de connexion : Câble au tampon,
Gamme de câbles CU : 6 Sol. Jusqu'à 250 Kcmil, Diamètre du
boulon : 3/8 IN.



Général

Numéro de catalogue	NAS29N
Conception des éléments de serrage	Corps et capuchon
Type de connecteur	Terminal
Matériau	Alliage de cuivre
Matériau - Quincaillerie	DURIUM™ Bronze au silicium
Installation à l'aide d'une seule clé	Y
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Alignement du tampon	Décalage
Attribut physique - Configuration du tampon	1,25 x 1,25 - 1 trou
Attribut physique - Orientation du tampon	Droit
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810002995
UPC 12 Digit	7818100029955

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-19/50 en
Dimension - B Longueur pouce	2.38 en
Dimension - D pouce	1.25 in
Dimension - Fraction de hauteur	1-4/5 in
Dimension - Hauteur pouce	1.80 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	9/16
Dimension - L Longueur hors tout mm	99 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.88 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.25 in
Dimension - Largeur en pouces	2.00 in
Dimension - Largeur mm	51 mm

Chef d'orchestre

Combinaison conducteur - connexion	Câble vers plat
Conducteur - Cuivre solide	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	6 AWG-4/0 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG-250 kcmil
Conducteur - Grande rainure Max	250 kcmil
Conducteur - Grande rainure Min	2/0 pp
Conducteur - Petite rainure Max	1/0 pp
Chef d'orchestre - Petite rainure Min	6 sol
Type de conducteur	• CU C Str-Size • CU C Solid-Size
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section L - Bolted Substation](#)

[Dessins de vente - SE079584-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR_NAS29N_LineArt](#)

[Spécifications - NAS29N](#)

[Spécifications - NAS29N](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-NAS29N-SPEC-FR | REV 7/2024