

TP14516, Borne à anneau en vinyle pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [TP14516](#)



Borne en cuivre, languette annulaire, 16-14 AWG, goujon 5/16", isolée vinyle, étamée.

Général

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Numéro de catalogue | TP14516 |
| Code couleur | Bleu |
| Type de connecteur | Terminal à anneau |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Caractéristique - Style baril | Enveloppée |
| Isolation | Y |
| Type d'isolation | Vinyle |
| Matériau | Cuivre |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1 |
| Physical Attribute - Tongue | Bague |
| Type | |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Étain |
| Sous marque | BORNE DE COMPRESSION, VINYLUG |
| Nom du commerce | VINYLUG™ |
| Type | Ring Tongue |
| CUP | 781810103111 |
| UPC 12 Digit | 781810103111 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Diamètre de l'isolation du câble Maximum | 0.19 in |
| Dimension - B Fraction de la longueur | 13/50 en |
| Dimension - B Longueur pouce | 0.26 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 5/16 |
| Dimension - Diameter Max Size inch | 0.19 in |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | 1/3 |
| Dimension - Taille du trou en pouces | 0,33 pouce |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 31 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.21 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 0.53 in |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 13/64 en |
| Dimension - Taille du goujon pouces | 5/16 in |
| Dimension - Z (pouce) | 0.45 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 600 V |
|-------------------|-------|

Chef d'orchestre

| | |
|----------------------|---|
| Gamme de conducteurs | #16 AWG à #14 AWG |
| Taille du conducteur | 16 - 14 AWG |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|--|-------|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | UL467 |
| Normes - Les normes de l'industrie sont respectées | UL467 |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|----------------------|-------|
| Quantité de cartons | 1200 |
| Quantité de palettes | 99999 |

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50093722](#)
[Spécifications - TP14516](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-TP14516-SPEC-FR | REV 7/2024