

YAEV4CRS, borne à anneau à angle droit en nylon pour 4 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAEV4CRS](#)

Cosse à compression à angle droit en cuivre, languette annulaire, 1 trou avec trou d'inspection, 4 AWG, goujon 1/4", isolée, canon court, étamée, 600 volts max.



Général

Numéro de catalogue	YAEV4CRS
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	437
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Isolation	Y
Type d'isolation	Nylon
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	TERMINAUX, INSULUG
Nom du commerce	INSULUG™
Type	YAEV-RS
CUP	781810039519
UPC 12 Digit	7818100395199

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0,44 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - D pouce	0,53 in
Dimension - G pouce	0,95 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Longueur hors tout pouces	1,28 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,50 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,53 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,28 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 4
Conducteur - Cuivre Str	AN 4
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4
Taille du conducteur	4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• UL486• Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL486;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	250
Quantité de palettes	74000

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094167](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAEV1CRS2_LineArt](#)
[Modèles 3D - YAEV4CRS_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YAEV4CRS_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YAEV4CRS_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YAEV4CRS](#)
[Spécifications - YAEV4CRS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAEV4CRS-SPEC-FR | REV 7/2024