

Borne à broche en aluminium pour les connexions à compression

Par Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue [PT4020-6](#)



Connecteurs à compression, bornes à broches en aluminium.

Caractéristiques

Les cosses à broches sont largement utilisées dans les connecteurs en bronze plaqué à pince, communs aux transformateurs à pôles, aux sectionneurs, aux découpes et aux parafoudres, pour permettre la connexion des conducteurs en aluminium. La transition entre le cuivre et l'aluminium se fait à l'intérieur d'un joint de compression étanche pour assurer la protection contre la corrosion bimétallique.

Général

Numéro de catalogue	PT4020-6
Matériau	Aluminium
CUP	192663119028

Dimensions

Longueur	9 875 en
Longueur - Broche	6 dans
Taille de la broche	3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V
----------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 AWG
Diamètre du conducteur - maximum	0,575 pouce
Diamètre du conducteur - Minimum	0.552 in
Gamme de diamètres de conducteurs	0.552 - 0.575
Gamme de conducteurs	#4/0 - 250 Str. 250 Comp.

Documentation

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - U55700432-S](#)

[Spécifications - PT4020-6_Specsheet](#)

[Spécifications - PT4020-6](#)