



EBSEL1030X3 - EBS 10W/30V DC EL 1" Ceiling

Par Killark

No de catalogue [EBSEL1030X3](#)

EBS 10W/30V DC EL 1" Plafond.



Caractéristiques

- Les têtes LED fournissent un éclairage clair et net à 5000° Kelvin
- La valeur de la tête LED L70 est de 100 000 heures pour une maintenance minimale.
- Modèles à deux têtes jusqu'à 500 % plus lumineux que les unités conventionnelles concurrentes
- Boîtier de type 4 (NEMA 4) pour les emplacements humides et difficiles.
- Le groupe B est standard lors de l'utilisation de têtes de type EBSHK.
- Déconnexion automatique de sécurité - Le retrait du couvercle principal déconnecte l'alimentation de la batterie.
- Adaptation à l'environnement 0°C à 45°C Têtes de l'unité de batterie jusqu'à 55°.
- L'unité compacte ne nécessite que deux points de montage
- Tension mondiale 120-277 VAC 50/60Hz Autres caractéristiques
- Pourcentage élevé de lumens maintenus pendant un cycle d'évacuation de 90 minutes
- Les têtes de type EBSHK sont entièrement réglables sur l'unité ou à distance lorsqu'elles sont commandées avec les kits de montage scellés en usine RFSL.
- Les têtes de type EBSEL sont scellées en usine sur leurs boîtes de montage de type EZ.
- Les têtes peuvent être montées à distance à plus de 300' de l'unité de batterie.
- Les batteries Ni-Cad scellées fournissent 90 minutes d'éclairage.
- Le témoin LED de l'unité de base intégrée indique la présence d'une alimentation en courant alternatif.
- Choix d'une station de test intégrée ou à distance pour vérifier le fonctionnement du système
- Capsule de vapeur pour inhiber la corrosion, standard avec l'unité de boîtier principal
- Les borniers sont identifiés pour les connexions entrantes et sortantes.

Général

Numéro de catalogue	EBSEL1030X3
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type de finition	Peinture époxy en poudre
Source lumineuse	LED
Gamme de lumens	0-2 000 lm
Lumens	1081
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Type de montage	Plafond
Type d'optique	Globe en verre - transparent
Série	EBS
CUP	783936083261

Dimensions

Taille du moyeu	1"
-----------------	----

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Lumens Par Watt	108.1
Tension Rating	120-277 VAC
Puissance	10 W

Certifications et conformité

Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
------------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Photométrie - KIL_EBSEL10350 EM](#)

[Spécifications - EBSEL1030X3](#)

[Spécifications - EBS Series Emergency Battery Systems Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EBSEL1030X3-SPEC-FR | REV 7/2024