



FXS Series 1-Pole Tumbler Switch Cover With Device - Factory Sealed - 30A

Par Killark
No de catalogue FXS-1D

Série FXS - Couvercle d'interrupteur à bascule unipolaire en aluminium avec dispositif - scellé en usine - 30A.



*Image représentative

Caractéristiques

- Élimine les exigences en matière d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace de câblage pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- L'accessoire de consignation disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans le boîtier d'épissage.
- Les corps et les couvercles des appareils sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Général

Action	SP
Actionneur	Levier
Ambient Temp. Range	UL : -25 à 40 °C, CSA : -50 à 40 °C, IEC : -20 à 40 °C
Type de boîte arrière	FXB
Numéro de catalogue	FXS-1D
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	1
Série	FXS
Type	
CUP	783936194745

Dimensions

Profondeur	3.15
Dimensions	6.75 in x 6 in x 5 in
Poids brut avec emballage	2.94
Hauteur	5 en
Longueur	6.75 in
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11712
Cote(s) de dangerosité	<ul style="list-style-type: none">• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D• Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA• Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G• Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3
Numéro de dossier UL	E53360, E10501

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Killark Catalog](#)
[Certifications - FXS & XS Series UL Certification](#)
[Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
[Certifications - FXS, XS, XST Series CSA Certification](#)
[Spécifications - FXS-1D](#)
[Spécifications - FXS-1D](#)
[Spécifications - FXS Series Factory Sealed Tumbler Switches & GFI Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell