

XCS-OS3C4

Par Killark

No de catalogue [XCS-OS3C4](#)

Série XCS - Couvercle d'interrupteur sélectif 3 positions à contact maintenu en aluminium avec plaque signalétique "Hand - Off - Auto" - 1NO/1NC.



Caractéristiques

- Alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
- Le joint de bride à la terre entre le couvercle boulonné et le boîtier assure le passage de la flamme nécessaire.
- Les corps des boutons-poussoirs, des sélecteurs et des lampes témoins sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des sélecteurs est en acier inoxydable.

Général

Action	Rotary
Actionneur	Commutateur de sélection à 3 positions
Type de boîte arrière	SWB
Número de catalogue	XCS-OS3C4
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Aluminium sans cuivre
Nombre de pôles	1
Série	XCS
Type	Couvercle en aluminium avec sélecteur à 3 positions
CUP	783936890159

Dimensions

Profondeur	3-5/16
Dimensions	6.375 in x 6 in x 4.5 in
Poids brut avec emballage	1.51
Hauteur	4.5 in
Longueur	6.375 et
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	10 A
Cote de contact	60A INRUSH @ 120 VAC ; 30A INRUSH @ 240 VAC ; 15A INRUSH @ 480 VAC ; 12A INRUSH @ 600 VAC ; 6A BREAKING @ 120 VAC ; 3A BREAKING @ 240 VAC ; 1.5A BREAKING @ 480 VAC ; 1.2A BREAKING @ 600 VAC ; 10A CARRYING @ 120 VAC ; 10A CARRYING @ 240 VAC ; 10A CARRYING @ 480 VAC ;
Fréquence nominale	50/60 Hz

Certifications et conformité

Número de dossier CSA	LR11714
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Número de dossier UL	E53360

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Certifications - FXCS & XCS Series Auxiliary Devices UL Certification](#)
[Manuels d'installation - SWB Series Control Stations IOM K0569F](#)
[Spécifications - XCS Series Cover Assemblies Control Stations Specification Sheet](#)
[Spécifications - XCS-OS3C4](#)