HUBBELL
Premise Wiring

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat5E, mince, blanc, 7′.

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue HC5EW07

Cordon de brassage, gain de vitesse, Cat 5e, mince, 7′.

Charactéristiques

- Verified Category 5E Component Exceeds TIA Limits
- Plug Optimized For High Density Switch Ports
- Gigabit Assurance
- Qualified to 150% of 802.3bt PoE Current Level
- Le composant de catégorie 5E vérifié dépasse les limites TIA
- Prise optimisée pour les ports de commutation haute densité
- Assurance Gigabit
- Qualifié jusqu'à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Général

Atténuation	.1dB
Catalog Number	HC5EW07
Couleur	Blanc
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériel - gaine	Flame Redardant PVC
Matériel - isolant	Flame Redardant PVC
Températures nominales	Par TIA
Type	Standard
Type d'article	NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche	RJ45
Type de protecteur	PVC
UPC	662620236513

Dimensions

Diamètre extérieur	0.218
Longueur	7 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale	300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils	#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs	Stranded
Nombre de conducteurs	8-Conductor
Type de conducteur	Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	• ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés