

# HUBBELL

## Premise Wiring

### Série HFCD1 Indoor Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, OM3, MM , Aqua Jacket

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HFCD1012P3](#)

Série HFCD1 Indoor Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, OM3, MM , Aqua Jacket.



#### Général

Atténuation	3.5/1.5 Db par kilomètre
Largeur de bande	2000 bps
Caractéristiques du câble	Plénum
Numéro de catalogue	HFCD1012P3
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aqua</li><li>• Aqua</li></ul>
Matière - Veste	PVC
Sous marque	Fibre optique
Température nominale	0 degré C à 70 degrés C
Type	Câble
CUP	662620330563

#### Caractéristiques électriques

Longueur d'onde	850/1300 nanomètres
-----------------	---------------------

#### Chef d'orchestre

Taille de la fibre	OM3
Type de fibre	OM3, MM
Nombre de fibres	12

#### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• ANSI/ICEA S-83-596</li><li>• NFPA-262/UL910/CSA FT-6</li><li>• Telcordia GR-409</li><li>• TIA-568.3-D</li></ul>
--------------------------	---

#### Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

#### Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)  
[Littérature - Fiber Optic Cable Guide](#)  
[Page du catalogue - PREM I3 CatalogPage](#)  
[Spécifications - HFCD1012P3](#)



Une marque Hubbell