

HUBBELL

Premise Wiring

Série HFCD1 Tampon de distribution intérieur serré, 12 brins, Plenum, OS2, SM , Yellow Jacket

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HFCD1012PS](#)

Série HFCD1 Tight Buffer Distribution, 12 brins, Plenum, OS2, SM , Yellow Jacket.



Général

Atténuation	0,5/0,4 Db par kilomètre
Caractéristiques du câble	Plénum
Numéro de catalogue	HFCD1012PS
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Jaune• Jaune
Matière - Veste	PVC
Sous marque	Fibre optique
Température nominale	0 degré C à 70 degrés C
Type	Câble
CUP	662620327303

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde	1310/1550 nanomètres
-----------------	----------------------

Chef d'orchestre

Taille de la fibre	OS2
Type de fibre	OS2, SM
Nombre de fibres	12

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/ICEA S-83-596• NFPA-262/UL910/CSA FT-6• Telcordia GR-409• TIA-568.3-D
--------------------------	---

Documentation

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)
[Littérature - Fiber Optic Cable Guide](#)
[Page du catalogue - PREM I3 CatalogPage](#)
[Spécifications - HFCD1012PS](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
PREM_CA-HFCD1012PS-SPEC-FR | REV 7/2024