

HUBBELL Premise Wiring

Catégorie 6 XCELERATOR™ Jack

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue [HXJ6BK24](#)

Prise téléphonique/données XCELERATOR® Cat 6, 24-Pack.



Caractéristiques

- Conforme aux composants de la catégorie 6 vérifiés par une tierce partie
- La terminaison exclusive à un poinçon réduit le temps de terminaison de 75 %
- Les cycles d'accouplement mâle dépassent quatre fois la norme de l'industrie.

Général

Catalog Number	HXJ6BK24
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts	IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Black• Noir
Cycles de fonctionnement	2000 Plug
Indicateur EU RoHs	Yes
Marque des goujons	Copper Work Area
Matériau de construction - Unité principale	thermoplastique
Matériau des contacts	Beryllium Copper with Gold Over Plating
Matériel - bâti	High-impact thermoplastic (UL 94V-0)
Matériel - quincaillerie de montage	Clé de voûte
Série	Cat 6 UTP
Taille	0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)
Températures nominales	Max Continu- 75° C, Minimum- -40° C Sans impact
Type	RJ-45 Jack
Type	Prise modulaire
Type d'article	Prise modulaire
Type de montage	Snap-fit
UPC	662620663791

Dimensions

Taille de l'afficheur Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité	RJ45 Jack to IDC Punch Down
Résistance des contacts	100 Ohm
Tenue en tension	1,000 Vac @ 60 Hz

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie	<ul style="list-style-type: none">• ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 component• UL 1863 - Communications-Circuit Accessory• IEC60512-99-002 POE Disconnection Endurance• UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces• RoHS Compliant
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage	24
Nombre d'unités sur la palette	240
Quantité dans l'emballage	4

Documentation

[Catalog Page - PREM B5 CatalogPage](#)
[Catalog Page - PREM A6 CatalogPage](#)
[Catalogs - Premise Wiring Catalog](#)
[Literature - HDPJ High Density Jack Panels](#)



Une marque Hubbell