HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Hubbell- Série PRO, Interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage arrière et latéral

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 1201LA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Hubbell- Série PRO, Interrupteurs à bascule, usage général AC, unipolaire, 15A 120/277V AC, câblage arrière et latéral, amande claire.

Charactéristiques

- Steel, zinc plated bridge is corrosion resistant
- Color Coded by Amperage makes inspection easy even when installed
- Strip gauge for accurate wiring
- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Code-couleur par ampérage facilitant l'inspection même une fois installé
- Gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 15A
- Électrique - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement

Général

Numéro de catalogue	1201LA
Couleur	• Light Almond • Amande légère
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage intensif
Style	Unipolaire
Type	
CUP	783585181318

Dimensions

Dimensions	4.18 in x 1.49 in x 1.83 in
Hauteur	1.83 in
Longueur	4.18 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.49 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC
Tension nominale Description	120-277 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL

Logistique

Quantité de cartons	10

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - 1201LA AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_1201_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1242_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK D-6 Catalog Page
Spécifications - Wiring 1201LA Specification Sheet
Spécifications - 1201LA

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés