HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs à lame droite, prises, doubles, doubles inviolables, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A 125V, 5-15R

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue BR15GRYTR

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, Duplex inviolable, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique.

Charactéristiques

- Tamper-resistant shutter complies with national electrical code requirements
- Smooth face
- Wrap-around galvanized steel straps
- Triple wipe contacts
- Volet inviolable conforme aux exigences du code national de l'électricité
- Face lisse
- Sangles enveloppantes en acier galvanisé
- Contacts à triple essuyage

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	BR15GRYTR
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Visage lisse
Type	
CUP	783585144078

Dimensions

Dimensions	3,3 in x 1,58 in x 1,16 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.16 in
Longueur	3,3 pouces
Poids	0.15 lb
Largeur	1.58 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	8000

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon la norme CSA C22.2, no 42 • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Répertorié UL selon UL498, dossier no E2186
Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - M10511_ACAD
Dessins de vente - M10511
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Assisted Living
Littérature - Tamper-Resistant Specification Grade Receptacles
Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Daycare
Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Education
Littérature - Tamper-Resistant Receptacles for Hospitality
Page du catalogue - WDK A-30 Catalog Page
Spécifications - Wiring BR15GRYTR Specification Sheet
Spécifications - BR15GRYTR
Vidéo - Tamper-Resistant Receptacles

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés