HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1-1/4", 100 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue G1125

Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1-1/4", 100 pieds.

Charactéristiques

- Pas d'arêtes métalliques saillantes
- Âme en PVC rigide collée à une gaine en PVC flexible
- La construction non métallique élimine les problèmes de fatigue et de séparation du métal.

Performance

- Électrique - Tension nominale - 600 V maximum
- Environnement - Température de fonctionnement - En milieu sec 0°F à +140°F (-18°C à +60°C)
- Environnement - Température de fonctionnement - Huile Env. 0°F à +158°F (-18°C à +70°C)
- Environnement - Température de fonctionnement - Env. humide 0°F à +140°F (-18°C à +60°C)

Général

Numéro de catalogue	G1125
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Lisse
Type d'article	Produit standard
Capacité de charge	Extra flexible
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	
CUP	783585333663

Dimensions

Longueur	100 pieds
Taille du commerce	1 1/4
Largeur	1.65 in

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Conforme aux exigences du NEC • Répertorié UL 1660. Approuvé pour l'extérieur et l'enfouissement direct
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	600

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Wire Management Solutions Brochure
Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
Littérature - Safety Product Guide
Page du catalogue - WDK W-88 Catalog Page
Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page
Spécifications - Wiring G1125 Specification Sheet
Spécifications - G1125
Spécifications - G1125
Vidéo - Kellems Wire Management Solutions

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés