HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle étanche à 45 degrés, 1″, acier, isolé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue H10041

Kellems Wire Management, Liquidtight System, Connecteur mâle étanche à 45 degrés, 1″, acier, isolé.

Charactéristiques

- L'écrou hexagonal comprime l'anneau de presse-étoupe sur le conduit
- Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
- La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Performance

- Environnement - Température de fonctionnement - 60°F à +1000°F (-51°C à +538°C)
- Environnement - Emplacements dangereux - Référence NEC - Classe I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Classe II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Classe II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Classe III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Classe III, Div. 2 - 503-10(B)

Général

Numéro de catalogue	H10041
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Acier, zingué
Style	45°
Type	
CUP	783585035642

Dimensions

Dimension - Taille du filetage	1″-11-1/2 NPT
Dimension - Largeur mm	1.719 in
Taille du commerce	1

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA • UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	5

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - H10041 AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_H10041_DRAWINGS_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Wire Management Solutions Brochure
Manuels d'installation - WIRING_PD1857_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK W-91 Catalog Page
Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page
Spécifications - Wiring H10041 Specification Sheet
Spécifications - H10041
Vidéo - Kellems Wire Management Solutions

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés