

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 20A, 250V AC, 3 pôles, 4 fils de mise à la terre, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2420RT](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, prise encastrée simple, 20A, 250V AC, 3 pôles, 4 fils de mise à la terre, noir.

Caractéristiques

- Accepte les cosses à anneau
- Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.
- Le système de montage et de mise à la terre entièrement en laiton offre un chemin de terre à faible résistance et une plus grande résistance à la corrosion que les systèmes de montage en acier.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - V2 ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL2420RT
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	3
Type d'article	Réceptacles encastrés simples 20A
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
CUP	783585234458



Dimensions

Dimensions	2.37 in x 1.37 in x 1.23 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.23 in
Longueur	2.37 in
Poids	0,3 lb
Largeur	1.37 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Terminal à anneau
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Triphasé
Tension Rating	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre 4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L15-20R

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	3300

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL2420_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD1970_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page](#)

[Spécifications - Wiring HBL2420RT Specification Sheet](#)

[Spécifications - HBL2420RT](#)

[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)

[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL2420RT-SPEC-FR | REV 7/2024