

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, capot de sécurité étanche, prise de courant, 20A triphasé Delta 480V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, L16-20R, borne à vis, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2430SW](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Safety-Shroud® étanche, prise de courant, 20A triphasé Delta 480V AC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, NEMA L16-20R, borne à vis, boîtier et bride en PBT, gris.

Caractéristiques

- High impact, thermoplastic housing for heavy-duty industrial environments
- Alignment arrows with lock and unlock symbols provide a visual indication that devices are properly connected
- Catalog number and color coded voltage rating are visible even when in use
- Boîtier thermoplastique à usage intensif
- Les flèches d'alignement avec les symboles de verrouillage et de déverrouillage indiquent visuellement que les dispositifs sont correctement connectés
- Le numéro de catalogue et le code couleur de la tension nominale sont visibles même lorsqu'ils sont dans le boîtier de l'appareil
- Le numéro de catalogue et le code couleur de la tension nominale sont visibles même lorsqu'ils sont dans le boîtier de l'appareil.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - V2 ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.



Général

Numéro de catalogue	HBL2430SW
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Étanchéité
Puissance - Maximum	5
Type d'article	Réceptacles
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	Réceptacle
CUP	783585231426

Dimensions

Dimensions	3.75 in x 3.75 in x 2.90 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	2.9 in
Longueur	3.75 in
Poids	0.65 lb
Largeur	3.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Triphasé
Tension Rating	480 V
Tension nominale Description	3 phases 480 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL, certifié CSA pour les types 4, 4X et 12
Nema Rating	L16-20R

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	950

Documentation

- Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects
- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL2430SW AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL2430SW_DRAWINGS_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Manuels d'installation - WIRING_PD1267_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK C-3 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK B-41 Catalog Page
- Spécifications - Wiring HBL2430SW Specification Sheet
- Spécifications - HBL2430SW
- Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
- Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
- Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell