



Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, connecteur, 30A triphasé Delta 250V CA, étanche à l'eau

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL430C9W](#)



Connecteur femelle étanche à broche et manchon CEI 30A, 3-pôles 250V, 3-pôles 4-fils.

Caractéristiques

- Boîtier non métallique isolé
- Codage-couleur des boîtiers par tension pour une identification facile
- Couvercle à joint à fermeture automatique résistant à la corrosion
- Logement non-métallique isolé
- Code de couleur des logements par tension pour une identification facile
- Couvercle à joint résistant à la corrosion et à fermeture automatique.

Générale

Application	Connexions à haute intensité
Conditions environnementales	Étanchéité
Isolation	Corps isolé
Matériel - quincaillerie de montage	Monté sur cordon
Type	Corps du connecteur étanche à l'eau
Type d'article	Standard

Documentation

[Engineering Drawing - HBL430C9W AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD1303_INSTALLINST](#)
[Literature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Literature - Dual-Certified IEC Pin & Sleeve Devices](#)
[Sales Drawings - WDK_HBL430C_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-HBL430C9W-SPEC-FR | REV 10/2023