

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, L5-15R, borne à vis, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4729CBK](#)

Connecteur Twist-Lock® Insulgrip®, 15A, 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R,I Nylon noir.

Caractéristiques

- Ribbed nylon housing provides secure, impact and chemical resistant grip
- Superior cord grip design protects terminations from excess strain
- Integral VARI-SIZE insert accomodates a wide range of cord diameters
- Boîtier en nylon côtelé offre une prise en main sûre et une résistance aux chocs et aux produits chimiques
- Conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons contre de l'excès de tension
- L'insert VARI-SIZE s'adaptae à une large gamme de diamètres de cordon

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #18 - #10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnemental - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C
- Minimum -40°C (sans impact)



Général

Numéro de catalogue	HBL4729CBK
Couleur	
Gamme de cordons	0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur Insulgrip® 15A
Listes	• UL 498 • Fed.Spec. W-C-596 • CSA C22.2 No.42
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
CUP	783585172170

Dimensions

Dimensions	1.53 in x 1.53 in x 2.78 in
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	2,78 pouces
Longueur	1.53 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.53 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#18 AWG à 10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL4729CBK AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL4729C_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Insulgrip® Straight Blade and Twist-Lock® Devices
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Manuels d'installation - WIRING_PD2437_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK B-13 Catalog Page
- Spécifications - HBL4729CBK
- Spécifications - Wiring HBL4729CBK Specification Sheet
- Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
- Vidéo - Twist-Lock Devices



Une marque Hubbell