HUBBELL
Wiring Device-Kellems

# Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Valise, Fiche mâle, 15A 277V AC, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, L7-15P, Borne à vis, Jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL4773VY

Fiche mâle Twist-Lock® Valise®, 15A 277V AC, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, NEMA L7-15P, borne à vis en nylon.

## Charactéristiques

- Two captive multiple drive assembly screws
- Totally insulated impact and crush resistant nylon body
- Powerful cord grips prevent conductor slippage and strain on wiring terminals
- Deux vis d'assemblage d'entraînement multiples captives
- corps en nylon totalement isolé résistant aux chocs et à l'écrasement
- les poignées de cordon puissantes empêchent le glissement du conducteur et la tension sur les bornes de câblage

## Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL 94 ou CSA 22.2 No. 0.6
- Environnement - Résistance à l'humidité - IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #18 AWG - #12 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | HBL4773VY |
| Couleur | |
| Gamme de cordons | 0.220"-0.660"(5.6-16.8) |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Conditions environnementales | |
| Puissance - Maximum | 2 |
| Type d'article | 15A Valise® Plug |
| Matériau | Nylon |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Température de fonctionnement | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact |
| Type | |
| CUP | 783585236933 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 1,50 in x 1,50 in x 1,87 in |
| Taille de l'affichage | Taille standard |
| Hauteur | 1.87 in |
| Longueur | 1.5 in |
| Poids | 0.15 lb |
| Largeur | 1.5 in |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Intensité nominale | 15 A |
| Connectivité | Vis du terminal de pression |
| Courant / Intensité nominale | 15 A |
| Valeur nominale actuelle | 15 A |
| Rigidité diélectrique | Résiste à une tension minimale de 2 000 V |
| Phase | Monophasé |
| Tension Rating | 277 VAC |
| Tension nominale Description | 277 VAC |

## Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Gamme de câbles | 0,220 - 0,660 in |
| Type de cordon | Tous les immeubles portatifs répertoriés |
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #18 AWG à 12 AWG |

## Certifications et conformité

| | |
|---|---|
| Norme(s) industrielle(s) | • Certifié selon CSA C22.2 No.42<br>• Fed.Spec. W-C-596<br>• Homologué selon UL 498 |
| Nema Rating | L7-15P |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 10 |

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WDK_HBL4773V_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1237_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-12 Catalog Page
Spécifications - HBL4773VY
Spécifications - Wiring HBL4773VY Specification Sheet

---

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés