

Remplacé par HBL6P132S,
Dispositifs de protection contre les
surtensions, Panneau, Capacité de
pointe 120K, 120/240V AC, High
Leg Delta, Mise à la terre 3-Pôles 4-
Fils

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL6P120C](#)

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau,
capacité de pointe de 120K, 120/240V AC, delta à pattes élevées,
mise à la terre à 3 pôles et 4 fils.

Caractéristiques

- Conception économique, compacte et modulaire
- Protège les panneaux de dérivation, les interrupteurs de sécurité et les centres de charge
- Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
- Boîtier NEMA 1
- Indicateur d'état LED et alarme sonore
- UL1449 4ème édition

Général

Numéro de catalogue	HBL6P120C
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Panneaux
Type	120 kA
CUP	783585570174



Caractéristiques électriques

Tension Rating	• Delta Split Phase 240 VAC • Delta Split Phase 120 VAC
Tension nominale Description	240/120 VAC Delta Split Phase

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBL6P120C_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - SPD Series: 320kA, 160kA, 100kA, 120kA, 80MkA & 50kA
- Manuels d'installation - [WIRING_P120 P160 P320 INSTALLATION INSTRUCTIONS_INSTALLINST](#)
- Spécifications - [HBL6P120C](#)