

Interrupteurs et commandes
d'éclairage, qualité industrielle,
contrôleurs manuels de moteur,
sectionneurs de moteur, tripolaires,
30A 600V AC, câblage arrière et
latéral, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL7810D](#)



Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle,
contrôleurs manuels de moteur, sectionneurs de moteur,
tripolaires, 30A 600V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, noirs.

Caractéristiques

- Optional Side Guard for close wall applications
- Clamping plate for secure back or side wiring
- Thermoset body provides resistance to electrical arc tracking
- Protection latérale en option pour les applications à parois étroites
- Plaque de serrage pour un câblage arrière ou latéral sécurisé
- Thermodurcissable pour une résistance au suivi des arcs électriques

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - minimum 2 200 V CA pendant 1 minute
- Électrique - Durée de vie électrique - Min. 6 000 cycles à la charge nominale de l'interrupteur
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V AC RMS
- Environnement - Inflammabilité - UL94HB/VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. 75°C, Min. -40°C en continu sans impact
- Mécanique - Durée de vie mécanique - Min. 10 000 cycles minimum
- Mécanique - Capacité de commutation - 25 pouces-livres
- Mécanique - Capacité des bornes - #10 AWG Max
- Mécanique - Couple de serrage des bornes - 20 pouces-livres
- Mécanique - Type de fil - Fil de cuivre solide et toronné uniquement

Général

Numéro de catalogue	HBL7810D
Couleur	• Noir • Noir
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	20
Type d'article	Bascule standard
Capacité de charge	Inductif
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 Pôle
Cycles de fonctionnement	10 000 cycles minimum
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Bascule standard
Type	Fil arrière et latéral
CUP	783585202792

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	0.55 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	2 200 V CA minimum pendant 1 minute
Phase	Triphasé
Tension Rating	600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC
Puissance	18000 W

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• CSA-C22.2 No.14 Dossier de contrôle industriel LR-46186 • UL 508, dossier de contrôle industriel #E70402
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBL7810 AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBL7810_DRAWING_PDF](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD2018_INSTALLINST](#)
- Spécifications - [HBL7810D](#)
- Spécifications - [HBL7810D](#)
- Spécifications - [Wiring HBL7810 Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell