HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Interrupteurs et commandes d'éclairage, sectionneur de moteur, 2 pôles, 60A 600V, câblage arrière et latéral

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL7862D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, sectionneur de moteur, 2 pôles, 60A 600V, câblage arrière et latéral.

Charactéristiques

- Front and back wiring with steel screws and copper terminals
- Recessed wiring wells for finger safe environments
- Thermoset body withstands high temperatures
- Câblage avant et arrière avec des vis en acier et des bornes en cuivre
- Puits de câblage encastrés pour des environnements sans danger pour les doigts
- Corps en thermodurcissable résistant à des températures élevées.

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - minimum 2 200 V CA pendant 1 minute
- Électrique - Durée de vie électrique - Min. 6 000 cycles à la charge nominale de l'interrupteur
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V AC RMS
- Environnement - Inflammabilité - UL94HB/VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. 75°C, Min. -40°C en continu sans impact
- Mécanique - Durée de vie mécanique - Min. 10 000 cycles minimum
- Mécanique - Capacité de commutation - 25 pouces-livres
- Mécanique - Capacité des bornes - #10 AWG Max
- Mécanique - Couple de serrage des bornes - 20 pouces-livres
- Mécanique - Type de fil - Fil de cuivre solide et toronné uniquement

Général

Numéro de catalogue	HBL7862D
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	20
Type d'article	Interrupteur ouvert
Capacité de charge	Inductif
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 Champ
Cycles de fonctionnement	10 000 cycles minimum
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Bascule standard
Type	
CUP	783585202884

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Poids	0.8 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Rigidité diélectrique	2 200 V CA minimum pendant 1 minute
Phase	Monophasé
Tension Rating	600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC
Puissance	36000

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• CSA-C22.2 No.14 Dossier de contrôle industriel LR-46186 • UL 508, dossier de contrôle industriel #E70402

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1300

Documentation

Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects
Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL7862D AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL7862D_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects
Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
Littérature - Safety Product Guide
Manuels d'installation - WIRING_PD2018_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK F-25 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-27 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-23 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-21 Catalog Page
Spécifications - Wiring HBL7862D Specification Sheet
Spécifications - HBL7862D
Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés