HUBBELL
Wiring Device-Kellems

# Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité hôpital, droite, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5- 15P, blanc, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL8013V

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité hôpital, droite, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5- 15P, blanc, paquet unique.

## Charactéristiques

- Corps monobloc à charnière pour un assemblage facile
- Des pinces à cordon puissantes et décalées serrent les conducteurs individuels.

## Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2000V AC minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 HB
- Environnement - Convenance IP - IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - #18 à #16 AWG
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à UL 498 et CSA

## Général

| | |
|---|---|
| Numéro de catalogue | HBL8013V |
| Couleur | • Blanc<br>• Blanc |
| Gamme de cordons | 0.300"-0.360" (7.6-9.1) |
| Indicateur RoHS de l'UE | Contacter le fabricant |
| Puissance - Maximum | 0.5 |
| Type d'article | Bouchon de vanne |
| Matériau | Nylon |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Température de fonctionnement | Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact |
| Série | Classe d'hôpital |
| Style | • Valise<br>• Déplacement de l'isolation |
| Type | |
| CUP | 783585016177 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 1.6 in x 1.24 in x 1.17 in |
| Hauteur | 1.17 in |
| Longueur | 1.6 in |
| Poids | 0.1 lb |
| Largeur | 1.24 in |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Intensité nominale | 15 A |
| Courant / Intensité nominale | 15 A |
| Valeur nominale actuelle | 15 A |
| Rigidité diélectrique | Résiste à une tension minimale de 2 000 V |
| Tension Rating | 125 V |
| Tension nominale Description | 125 V |

## Chef d'orchestre

| | |
|---|---|
| Nombre de fils | 3 fils |
| Wire Size | #18 AWG à 16 AWG |

## Certifications et conformité

| | |
|---|---|
| Norme(s) industrielle(s) | • Certifié selon CSA, C22.2, No. 42 File 285<br>• Fed. Spec. W-C-596<br>• Conforme à la norme NEMA® WD-6<br>• Répertorié UL selon UL498 Dossier no E2186 |
| Nema Rating | 5-15P |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

## Logistique

| | |
|---|---|
| Quantité de cartons | 10 |

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WDK_HBL8013V_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Duct Products Guide
Manuels d'installation - WIRING_PD1459_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK L-11 Catalog Page
Page du catalogue - WDK A-37 Catalog Page
Spécifications - HBL8013V
Spécifications - Wiring HBL8013V Specification Sheet
Spécifications - WDK_CA-HBL8013V-SPEC-EN

---

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés