

## Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex, compacts de qualité hospitalière, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL8200HG](#)

Dispositifs à lames droites, réceptacles, Duplex, compacts de qualité hospitalière, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, gris, paquet unique.



### Caractéristiques

- Conception élancée/compacte
- Face de la rainure de détection résistante aux chocs
- Contacts à triple essuyage

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-0
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

### Général

Numéro de catalogue	HBL8200HG
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Classe d'hôpital
Style	Finder Groove Face
Type	Réceptacle
CUP	783585016191

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,33 in x 1,05 in
Taille de l'affichage	Svelte/compacte
Hauteur	1.05 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.33 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Bornes à vis câblées à l'arrière et sur le côté
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié CSA, C22.2, n° 42 Dossier 285</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Répertoire UL selon UL498 Fichier n° E2186</li></ul>
Nema Rating	5-15R

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4500

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBL8200HG AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK\_HBL8200H\_DRAWINGS\_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Duct Products Guide

Manuels d'installation - WIRING\_PD2615\_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK A-9 Catalog Page

Page du catalogue - WDK L-4 Catalog Page

Spécifications - HBL8200HG

Spécifications - Wiring HBL8200HG Specification Sheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-HBL8200HG-SPEC-FR | REV 7/2024