

**Interrupteurs-sectionneurs de
qualité industrielle, interrupteur
sans fusible, tripolaire, 60A 600V
AC, bornes à vis, boîtier NEMA 4X,
avec contact auxiliaire**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLDS6AC](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle,
interrupteurs-sectionneurs, interrupteur sans fusible, tripolaire,
60A 600V AC, bornes à vis, gris, boîtier NEMA 4X, avec contact
auxiliaire.

Caractéristiques

- Constructed from corrosion and impact resistant UV stabilized non-metallic material
- IP69k and Type 4X,12K water ingress protection
- Certified by NSF for hygiene in food processing applications
- Highly visible red handle which meets OSHA Lockout/Tagout capabilities
- Reversible interior accomodates top or bottom conduit opening
- Ouverture de conduit moulée et moyeu installé sur place
- Le cadre interne relie automatiquement toutes les mises à la terre
- L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture supérieure ou inférieure du conduit
- Construit en matériau non métallique stabilisé aux UV, résistant à la corrosion et aux chocs
- Protection contre l'infiltration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
- Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de traitement des aliments
- Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/d'étiquetage OSHA
- L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture supérieure ou inférieure du conduit.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3000V AC minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et VO
- Environnement - Température de fonctionnement - Max Continu 75°C, Min Continu -40°C sans impact
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Non métallique - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales

Général

Numéro de catalogue	HBLDS6AC
Couleur	• Gray • Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de boîtier	Type 4X, IP69k
Méthode de montage	Pieds externes entièrement réglables
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné
Style	Usage intensif
Type	
CUP	783585430737



Dimensions

Dimensions	11 po x 7,75 po x 5,94 po
Hauteur	5.94 in
Longueur	11 en
Poids	5.75 lb
Largeur	7.75 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V AC minimum

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	168

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [HBLDS6AC AutoCAD Drawing](#)
- Dessins de vente - [WDK_HBLDS6AC_DRAWING_PDF](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Littérature - [Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)
- Littérature - [Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- Littérature - [Improved Short Circuit Current Ratings \(SCCR\)](#)
- Littérature - [Healthcare Application Guide](#)
- Littérature - [Safety Product Guide](#)
- Littérature - [Labelless Disconnects](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD1784_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK F-5 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-11 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-17 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK F-19 Catalog Page](#)
- Spécifications - [HBLDS6AC](#)
- Spécifications - [Wiring HBLDS6AC Specification Sheet](#)
- Spécifications - [HBLDS6AC](#)



Une marque Hubbell