

Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale, résistant à la corrosion, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, câblage latéral, blanc.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [IG20CRWHI](#)

Prise double à lame droite, de qualité commerciale, résistante à la corrosion, 20A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, 5-20R, câblage latéral.



Caractéristiques

- Triangle marking on face indicates isolated ground
- Smooth face
- Triple wipe contacts
- Le marquage triangulaire sur la face indique la terre isolée
- face lisse
- contacts à triple essuyage

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #12-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

Général

Numéro de catalogue	IG20CRWHI
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	1
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Visage lisse
Type	
CUP	783585147635

Dimensions

Dimensions	1.32 in x 1.06 in x 3.28 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.28 in
Longueur	1.32 in
Poids	0.15 lb
Largeur	1.06 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Côté câblé
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	2500 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#12 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2, No. 42• Fed. Spec. W-C-596• Conforme à la norme NEMA® WD-6• Répertoire UL selon UL498, dossier no E2186
Nema Rating	5-20R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons 10
Quantité de palettes 9000

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - IG20CRWHI AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_IG20CR_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1579_PD2305_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK M-18 Catalog Page
Page du catalogue - WDK A-30 Catalog Page
Spécifications - Wiring IG20CRWHI Specification Sheet
Spécifications - IG20CRWHI



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-IG20CRWHI-SPEC-FR | REV 7/2024