



Primary Volts	Connect Primary Lines To	Inter-Connect	Connect Secondary Lines To
190	H1& H7	H1 to H6 H2 to H7	
208	H1 & H8	H1 to H6 H3 to H8	
220	H1 & H9	H1 to H6 H4 to H9	
240	H1& H10	H1 to H6 H5 to H10	
380	H1 & H7	H2 to H6	
416	H1 & H8	H3 to H6	
440	H1 & H9	H4 to H6	
480	H1 & H10	H5 to H6	
Secondary Volts			
240		X2 to X3	X1 - X4
120/240		X2 to X3	X1- X2 - X4
120		X1 to X3 X2 to X4	X1 - X4



KVA	CATALOG NUMBER	VOLTAGE		Enclosure	WEIGHT	PHASE	FREQ.
		HIGH	LOW				
10	**TF-2-79265-S**	190/208/220/240 380/416/440/480	120/240	NEMA-3R	125 Lbs	1ϕ	50/60 Hz

Winding Rise	115°C
Insulation	180°C
Sound Level	45 dB

TYPICAL PERFORMANCE DATA

Standards:	UL/CSA/CE

IMPEDANCE	

Typical Efficiency	
Full Load Losses	
No Load Losses	

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R
13.50	14.18	12.81	10.84	4.85	11.12	15.19	11.00	10.63	2.18	1.75	2.25	3.13	1.88	3.00

Revisions

ACME ELECTRIC

Type No.

Drawn: ADR

DATE: June 30, 2009

					A	PRINTS TO	CONTROL 7