

SIDE



BACK (1)



BACK (2)



Primary Volts	Connect Primary Lines To	Inter-Connect	Connect Secondary Lines To
190	H1 & H7	H1 to H6 H2 to H7	
200	H1 & H8	H1 to H6 H3 to H8	
208	H1 & H9	H1 to H6 H4 to H9	
220	H1 & H10	H1 to H6 H5 to H10	
380	H1 & H7	H2 to H6	
400	H1 & H8	H3 to H6	
415	H1 & H9	H4 to H6	
440	H1 & H10	H5 to H6	
Secondary Volts			
220		X2 to X3	X1-X4
110/220		X2 to X3	X1-X2-X4
110		X1 to X3 X2 to X4	X1-X4



BOTTOM

KVA	CATALOG NUMBER	VOLTAGE		Enclosure	WEIGHT	PHASE	FREQ.
		HIGH	LOW				
2.0	TF-2-79301-S	190/200/208 /220	110/220	NEMA 3R	38 Lbs	1ϕ	50/60

TYPICAL PERFORMANCE DATA

Winding Rise	115°C
Insulation	180°C
Sound Level	45 dB

Regulation @ 100% PF	

Standards:	CE

Typical Efficiency	
Full Load Losses	
No Load Losses	

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
12.52	5.40	5.13	1.67	4.92	11.68	5.50	9.03	10.50	1.50

ACME ELECTRIC

Type No.

					A	PRINTS TO	CONTROL 7